

## Вакуумная плита (круглая)

SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B

№ детали.:10.01.01.10588

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.10588>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения древесины > Вакуумные плиты SPU > SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B

### Вакуумная присоска (круглая), универсальная, для гладких и немного шероховатых поверхностей



Размер: 360

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A

Соединение: G1/2"-F

### Конструктивные данные



| Атрибут | Значение |
|---------|----------|
| d2      | 309 mm   |
| d3      | 275 mm   |
| Dmax(S) | 385 mm   |
| Ds      | 360 mm   |
| G1      | G1/2"-F  |
| G2      | G1/2"-F  |
| H       | 35 mm    |
| H1      | 35,50 mm |
| L2      | 86 mm    |
| LG1     | 17 mm    |
| LG2     | 17 mm    |
| Z (Ход) | 12 mm    |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

### Технические характеристики

| Атрибут                          | Значение             |
|----------------------------------|----------------------|
| Сила удержания (-600mbar)        | 5500 N               |
| Сила удержания d2                | 4730 N               |
| Объем                            | 1289 cm <sup>3</sup> |
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 3000 mm              |
| Диаметр брьюк (рекомендуется) d  | 12 mm                |

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | [post@ruschmalz.ru](mailto:post@ruschmalz.ru)

Страница 1 с 2

## Вакуумная плита (круглая)

SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B

№ детали.:10.01.01.10588

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.10588>

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Размер                          | 360               |
| Материал вакуумной присоски     | Нитрил-каучук NBR |
| Твердость материала [А по Шору] | 55 Shore A        |
| Вес                             | 3660 g            |
| Количество гофров               | 0                 |
| Семейство продуктов             | SPU               |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

### Аксессуары



#### SU 360

№ детали.:10.01.01.12842

Размер: 360

Диапазон фиксации: 360,0 ... 400,0 мм

Термостойкость: 80 °C

### Запасные части



#### DR-SPU 360 NBR-55 B

№ детали.:10.01.01.10584

Размер: 360

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 55 Shore A