Вакуумная плита (круглая)

SPL 70 POM-NBR G1/4-IG

№ детали.:10.01.01.13107

https://www.schmalz.ru/10.01.01.13107

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения композитных материалов > Вакуумные плиты SPL POM-NBR > SPL 70 POM-NBR G1/4-IG

плоская вакуумная присоска (круглая)

- Размер: 70
- Материал вакуумной присоски: Полиоксиметилен пербунан POM-NBR
- Соединение: G1/4-IG

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
Dk	73 mm
Ds	68 mm
G1	G1/4"-F
H	24,50 mm
LG1	11,50 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	3 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	217 N
Объем	24,10 cm^3
Диаметр брюк (рекомендуется) d	6 mm
Соединение	G1/4"-F
Соединение	G1/4-IG
Материал вакуумной присоски	Полиоксиметилен пербунан POM-NBR
Вес	91 g

Вакуумная плита (круглая)

SPL 70 POM-NBR G1/4-IG

№ детали.:10.01.01.13107

https://www.schmalz.ru/10.01.01.13107

Семейство продуктов	SPL

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



V-RING 63x13 V-65 S NBR

№ детали.:10.07.08.00100

- Внутренний диаметр d: 63 mm
- Длина L: 13 mm
- Материал: Нитрил-каучук NBR