

Колоколообразные присоски (овальные)

SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/8-IG

№ детали.:10.01.01.12180

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12180>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Колоколообразные присоски SAOG-S > SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/8-IG

Bell suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces



Размеры (LxB): 95x40

Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/8-IG

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
Bmax(S)	46 mm
Bs	40,60 mm
G1	G1/8"-F
H	15 mm
LG1	5 mm
Lmax(S)	101 mm
Ls	95,60 mm
Z (Ход)	6 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	165 N
Усилие сдвига	192 N
Сила сдвига Масляная поверхность	110 N
Объем	18 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	35 mm
Диаметр брью (рекомендуется) d	6 mm
Размеры (LxB)	95 x 40
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2



Колоколообразные присоски (овальные)

SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/8-IG

№ детали.:10.01.01.12180

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.12180>

Количество гофров	0
Вес	32,80 g
Семейство продуктов	SAOG-S