

Колокола присоски (круглые)

SAXM 100 ED-85 M10-AG

№ детали.:10.01.19.00041

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00041>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Колоколообразные присоски SAXM > SAXM 100 ED-85 M10-AG

Шарообразная вакуумная присоска (круглая) для наилучшей адаптации к сильно криволинейным поверхностям



Размер: 100


Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 85 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: M10-AG

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
dn	4,10 mm
Dmax(S)	111,10 mm
Ds	99,70 mm
G1	M10-M
H	47,20 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	17,10 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	412 N
Усилие сдвига	230 N
Сила сдвига Масляная поверхность	414 N
Объем	95,50 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	40 mm
Диаметр брью (рекомендуется) d	6 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Колокола присоски (круглые)

SAXM 100 ED-85 M10-AG

№ детали.:10.01.19.00041

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00041>

Размер	100
Соединение	M10-M
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [A по Шору]	85 Shore A
Вес	75,50 g
Семейство продуктов	SAXM

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SC-A 065 M10-AG L

№ детали.:10.01.06.02825

Тип подключения: 065

Резьба G1: M10-M

Установочная длина: 8 mm

Тип: Предотвращение потерь



SAXM 100 ED-85 SC065

№ детали.:10.01.19.00009

Размер: 100

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [A по Шору]: 85 Shore A

Колокола присоски (круглые)

SAXM 100 ED-85 M10-AG

№ детали.:10.01.19.00041

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00041>



SC-S 065 FDC-L

№ детали.:10.01.06.02805

Тип: Фрикц. элемент с самофиксацией