

Колокола присоски (круглые)

SAXM 115 ED-85 M10-AG

№ детали.:10.01.19.00046

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00046>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Колоколообразные присоски SAXM > SAXM 115 ED-85 M10-AG

Шарообразная вакуумная присоска (круглая) для наилучшей адаптации к сильно криволинейным поверхностям



Размер: 115


Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [А по Шору]: 85 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: M10-AG

Конструктивные данные



Атрибут

Значение

dn	4,10 mm
Dmax(S)	129,40 mm
Ds	115,20 mm
G1	M10-M
H	50,10 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	20 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	549 N
Усилие сдвига	320 N
Сила сдвига Масляная поверхность	584 N
Объем	141,50 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	50 mm
Диаметр брью (рекомендуется) d	6 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Колокола присоски (круглые)

SAXM 115 ED-85 M10-AG

№ детали.:10.01.19.00046

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00046>

Размер	115
Соединение	M10-M
Количество гофров	0
Материал вакуумной присоски	Эластодур ED
Твердость материала [A по Шору]	85 Shore A
Вес	91,70 g
Семейство продуктов	SAXM

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SC-A 065 M10-AG L

№ детали.:10.01.06.02825

Тип подключения: 065

Резьба G1: M10-M

Установочная длина: 8 mm

Тип: Предотвращение потерь



SAXM 115 ED-85 SC065

№ детали.:10.01.19.00010

Размер: 115

Материал вакуумной присоски: Эластодур ED

Твердость материала [A по Шору]: 85 Shore A

Колокола присоски (круглые)

SAXM 115 ED-85 M10-AG

№ детали.:10.01.19.00046

<https://www.schmalz.ru/10.01.19.00046>



SC-S 065 FDC-L

№ детали.:10.01.06.02805

Тип: Фрикц. элемент с самофиксацией