

Плоская присоска (круглая)

PFG 15 VU1-72 N005

№ детали.:10.01.01.00555

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00555>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > PFG 15 VU1-72 N005

Плоская вакуумная присоска (круглая) для гладких или слегка шероховатых поверхностей




Размер: 15

Материал вакуумной присоски: Вулколлан VU1

Твердость материала [А по Шору]: 72 Shore A

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d	4,50 mm
d1	8,50 mm
Dk	11,50 mm
Dmax(S)	17 mm
Ds	14,50 mm
H	9,50 mm
H2	2,50 mm
H3	4,50 mm
Z (Ход)	1,50 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Размер	15
Материал вакуумной присоски	Вулколлан VU1
Сила удержания (-600mbar)	8,50 N
Объем	0,47 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	12,50 mm
Твердость материала [А по Шору]	72 Shore A
Вес	0,70 g

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

PFG 15 VU1-72 N005

№ детали.:10.01.01.00555

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.00555>

Количество гофров

0

Семейство продуктов

PFG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor
Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Аксессуары



SA-NIP N005 G1/8-AG DN200

№ детали.:10.01.01.03529

Линейка штуцеров: N 005

Резьба G1: G1/8"-M

Длина L1: 17,5 mm

Длина L: 5 mm

Установочная длина: 5 mm

Номинальный диаметр dn: 2 mm

Материал: Алюминий



SA-NIP N005 G1/8-IG DN200

№ детали.:10.01.01.03521

Линейка штуцеров: N 005

Резьба G1: G1/8"-F

Длина L1: 20,5 mm

Длина L: 16 mm

Установочная длина: 16 mm

Номинальный диаметр dn: 2 mm

Материал: Алюминий