

Плоская присоска (круглая)

SAF 60 NBR-60 RA

№ детали.:10.01.01.10799

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.10799>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Плоские вакуумные присоски SAF > SAF 60 NBR-60 RA

Плоская вакуумная присоска (круглая) для очень высокодинамичного перемещения гладких заготовок и масляных заготовок



Размер: 60


Материал вакуумной присоски: Нитрил-каучук NBR

Твердость материала [А по Шору]: 60 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: RA

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	6 mm
Dmax(S)	67 mm
Ds	60,60 mm
H	30,70 mm
L4	31,80 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	6 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Сила удержания (-600mbar)	150 N
Усилие сдвига	105 N
Сила сдвига Масляная поверхность	85 N
Объем	16,70 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	75 mm
Диаметр брью (рекомендуется) d	6 mm

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Плоская присоска (круглая)

SAF 60 NBR-60 RA

№ детали.:10.01.01.10799

<https://www.schmalz.ru/10.01.01.10799>

Размер	60
Материал вакуумной присоски	Нитрил-каучук NBR
Твердость материала [А по Шору]	60 Shore A
Вес	46,50 g
Количество гофров	0
Семейство продуктов	SAF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Zubehör



SU 60

Art-Nr.:10.01.01.13585

Размер: 60

Диапазон фиксации: 60,0 ... 70,0 мм

Термостойкость: 80 °C