

Сифонные присоски (круглые)

FSG 30 VU1-72 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.00166

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00166>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Сифонные присоски FSG VU1 (2,5 гофра) > FSG 30 VU1-72 G1/4-IG

Сифонная вакуумная присоска (круглая) для заготовок с очень неровной поверхностью



Размер: 30

Материал вакуумной присоски: Вулколлан VU1


Твердость материала [А по Шору]: 72 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4"-F

Количество гофров: 2,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	15 mm
dn	3,50 mm
Dmax(S)	31,50 mm
Ds	29 mm
G1	G1/4"-F
H	55 mm
LG1	12 mm
SW1	17 mm
Z (Ход)	15 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	13,50 N
Усилие отрыва	32 N
Объем	8,50 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	25 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	6 mm
Размер	30
Линейка штуцеров	N 013

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 3

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 30 VU1-72 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.00166

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00166>

Материал вакуумной присоски	Вулколлан VU1
Твердость материала [А по Шору]	72 Shore A
Вес	16,60 g
Количество гофров	2,50
Семейство продуктов	FSG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



FG 30 VU1-72 N013

№ детали.:10.01.06.00173

Размер: 30

Материал вакуумной присоски: Вулколлан VU1

Твердость материала [А по Шору]: 72 Shore A

Количество гофров: 2,5



SA-NIP N013 G1/4-IG DN350

№ детали.:10.01.06.00180

Резьба G1: G1/4"-F

Установочная длина: 15 mm

Материал: Алюминий

Наружный диаметр D: 12,5 mm

Размер ключа SW2: 5 mm

Сильфонные присоски (круглые)

FSG 30 VU1-72 G1/4-IG

№ детали.:10.01.06.00166

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00166>



FG 30 VU1-72 N013

№ детали.:10.01.06.00173

Размер: 30

Материал вакуумной присоски: Вулколлан VU1

Твердость материала [А по Шору]: 72 Shore A

Количество гофров: 2,5