

Сифонные присоски (круглые)

FSGA 85 VU1-72 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.00243

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00243>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения листового металла > Сифонные присоски FSGA VU1 (1,5 гофра) > FSGA 85 VU1-72 G1/4-AG

Сифонная вакуумная присоска (круглая) с оптимальной адаптацией к неровным поверхностям



Размер: 85

Материал вакуумной присоски: Вулколлан VU1


Твердость материала [А по Шору]: 72 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4"-М

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
d2	50,20 mm
dn	6 mm
Dmax(S)	86,50 mm
Ds	82,50 mm
G1	G1/4"-M
H	52 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	15 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	140 N
Усилие отрыва	250 N
Объем	80,21 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	80 mm
Диаметр бренок (рекомендуется) d	6 mm
Размер	85
Линейка штуцеров	N 015

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2

Сильфонные присоски (круглые)

FSGA 85 VU1-72 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.00243

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.00243>

Материал вакуумной присоски	Вулколлан VU1
Твердость материала [А по Шору]	72 Shore A
Вес	108,90 g
Семейство продуктов	FSGA
Количество гофров	1,50

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Запасные части



SA-NIP N015 G1/4-AG DN600

№ детали.:10.01.06.00185

Резьба G1: G1/4"-M

Установочная длина: 5 mm

Материал: Алюминий

Наружный диаметр D: 18 mm

Размер ключа SW2: 6 mm



FGA 85 VU1-72 N015

№ детали.:10.01.06.00179

Размер: 85

Материал вакуумной присоски: Вулколлан VU1

Твердость материала [А по Шору]: 72 Shore A

Количество гофров: 1,5