

Сильфонная присоска HT1 (круглая)

SAB 100 HT1-60 G3/8-IG

№ детали.:10.01.06.02728

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02728>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения стекла > Сильфонные присоски SAB HT1 (1,5 гофра) > SAB 100 HT1-60 G3/8-IG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для не оставляющего следов перемещения заготовок



Размер: 100

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G3/8-IG

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
dn	6 mm
D1	77 mm
Dmax(S)	110 mm
Ds	100,80 mm
G1	G3/8"-F
H	56,60 mm
LG1	15 mm
SW1	22 mm
Z (Ход)	25,80 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	190 N
Усилие отрыва	357 N
Усилие сдвига	220 N
Сила сдвига Масляная поверхность	214 N
Объем	92,50 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	90 mm
Диаметр брюк (рекомендуется) d	6 mm
Размер	100

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2



Сильфонная присоска HT1 (круглая)

SAB 100 HT1-60 G3/8-IG

№ детали.:10.01.06.02728

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02728>

Количество гофров	1,50
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [А по Шору]	60 Shore A
Вес	88,20 g
Семейство продуктов	SAB