

Сильфонная присоска HT1 (круглая)

SAB 22 HT1-60 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.02753

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02753>

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения стекла > Сильфонные присоски SAB HT1 (1,5 гофра) > SAB 22 HT1-60 G1/4-AG

Сильфонная вакуумная присоска (круглая) для не оставляющего следов перемещения заготовок



Размер: 22

Материал вакуумной присоски: Высокотемпературный материал HT1

Твердость материала [A по Шору]: 60 Shore A

материал ниппеля: Алюминий

Соединение: G1/4-AG

Количество гофров: 1,5

Конструктивные данные



Атрибут	Значение
dn	3,50 mm
D1	22 mm
Dmax(S)	24 mm
Ds	20,60 mm
G1	G1/4"-M
H	25 mm
LG1	10 mm
SW1	16 mm
Z (Ход)	5,80 mm

Технические характеристики

Атрибут	Значение
Сила удержания (-600mbar)	16 N
Усилие отрыва	24 N
Усилие сдвига	18 N
Сила сдвига Масляная поверхность	6 N
Объем	1,50 cm ³
Радиус кривой (мин) (выпуклость)	20 mm
Диаметр брьюк (рекомендуется) d	4 mm
Размер	22

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoe highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Страница 1 с 2



Сильфонная присоска HT1 (круглая)

SAB 22 HT1-60 G1/4-AG

№ детали.:10.01.06.02753

<https://www.schmalz.ru/10.01.06.02753>

Количество гофров	1,50
Материал вакуумной присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [А по Шору]	60 Shore A
Вес	7 g
Семейство продуктов	SAB