# Вакуумная плита (круглая)

SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.13793

https://www.schmalz.ru/10.01.01.13793

Главная > Вакуумное оборудование для автоматизации > Вакуумные компоненты > Вакуумные присоски > Вакуумные присоски для перемещения стекла > Вакуумные плиты SGF > SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG

## Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

- Размер: 300
- Материал вакуумной присоски: EPDM
- Твердость материала [A по Шору]: 55 Shore A
- Соединение: G1/2-IG
- Соединение: G1/2"-F

## Конструктивные данные




| Атрибут | Значение |
|---|---|
| d2 | 272,30 mm |
| d3 | 170 mm |
| Dmax(S) | 309 mm |
| Ds | 303,20 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | M8-F |
| H | 26,80 mm |
| L2 | 76 mm |
| LG1 | 14,50 mm |
| LG2 | 14,50 mm |
| LG3 | 12 mm |
| W | 50 ° |
| X1 | 45 mm |
| Y1 | 120 mm |
| Z (Ход) | 9 mm |
| Dmk | 58,30 mm |
| G4 | M6-F |
| LG4 | 10,50 mm |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

# Вакуумная плита (круглая)

SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.13793

https://www.schmalz.ru/10.01.01.13793

## Технические характеристики

| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Сила удержания (-600mbar) | 4240 N |
| Сила удержания d2 | 3480 N |
| Объем | 573 $cm^3$ |
| Радиус кривой (мин) (выпуклость) | 2400 mm |
| Диаметр брюк (рекомендуется) d | 12 mm |
| Размер | 300 |
| Количество гофров | 0 |
| Материал вакуумной присоски | EPDM |
| Твердость материала [A по Шору] | 55 Shore A |
| Семейство продуктов | SGF |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

## Аксессуары

**SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65**

№ детали.:10.07.01.00110

**TV G1/4-AG 13**

№ детали.:10.05.10.00061

| |
|---|
| Резьба G1: G1/4"-M |
| Резьба G2: G1/8"-F |
| Ход пружины Z: 13 mm |

# Вакуумная плита (круглая)

SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.13793

https://www.schmalz.ru/10.01.01.13793



**FLK-HD G3/8-AG**

№ детали.:10.07.06.00235

| |
|---|
| Резьба G1: G3/8"-M |
| Резьба G2: M6-M |
| Рабочая температура: -5 ... 130 °C |



**FLK-HD G1/4-IG**

№ детали.:10.07.06.00241

| |
|---|
| Резьба G1: G1/4"-F |
| Резьба G2: M6-M |
| Рабочая температура: -5 ... 130 °C |

**FLK-HD G1/2-IG**

№ детали.:10.07.06.00242

| |
|---|
| Резьба G1: G1/2"-F |
| Резьба G2: M6-M |
| Рабочая температура: -5 ... 130 °C |

# Вакуумная плита (круглая)

SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG

№ детали.:10.01.01.13793

https://www.schmalz.ru/10.01.01.13793

**SU 300**

№ детали.:10.01.01.12843

| |
|---|
| Размер: 300 |
| Диапазон фиксации: 300,0 ... 330,0 мм |
| Термостойкость: 80 °C |

**PC 300**

№ детали.:10.01.01.13091

| |
|---|
| Размер: 300 |

## Запасные части

**VRS-S G1/4-AG**

№ детали.:10.08.06.00048

| |
|---|
| Резьба G1: G1/4"-M |
| Материал: Латунь |
| Поверхность: никелированный |