

Соединительный комплект

SET MPL G1/4-IG

№ детали.:10.01.27.01757

<https://www.schmalz.ru/10.01.27.01757>

Главная > Вакуумные зажимные системы > Зажимное оборудование для обработки металла и полимеров > Модульная зажимная система MPL-ISST-SFM для обработки металлов и пластмасс > SET MPL G1/4-IG

Соединительный комплект для шлангового соединения



использование конструкции: Матричная пластина

Соединение: G1/4"-F

Конструктивные данные



Запасные части

Свяжитесь с компанией Schmalz

ООО Schmalz | Mozhayskoye highway 165, bdg1, 121596 Moscow, Russia | +7 495 9671248 | post@ruschmalz.ru

Соединительный комплект

SET MPL G1/4-IG

№ детали.:10.01.27.01757

<https://www.schmalz.ru/10.01.27.01757>



HSV 7 3/2 G1/4-IG

№ детали.:10.05.07.00034

Номинальный размер: 7 mm

Функция: 3/2-ходовой клапан

Резьба G1: G1/4"-F

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар



VSL 10-7 PU MI-TR

№ детали.:10.07.09.00084

Наружный диаметр D: 10 mm

Внутренний диаметр d: 7 mm

Длина макс.: 50 m

Материал шланга: ПУ

Радиус изгиба, мин.: 60 mm

Диапазон давлений (рабочее давление): -0,95 ... 10,00 бар

Рабочая температура: -40 ... 85 °C



ST G1/4-AG 13 MS-V

№ детали.:10.08.03.00158

Резьба G1: G1/4"-M

Диаметр брук (рекомендуется) d: 13 mm

Материал: Латунь

Поверхность: никелированный

Длина L: 5,5 mm

Номинальный диаметр dn: 7,5 mm

Соединительный комплект

SET MPL G1/4-IG

№ детали.:10.01.27.01757

<https://www.schmalz.ru/10.01.27.01757>



STV-W G1/4-AG 10

№ детали.:10.08.02.00254

Резьба G1: G1/4"-М

Диаметр шланга: 10 mm

Материал: Никелированный

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Длина L: 27,2 mm



STV-GE G1/4-AG 10

№ детали.:10.08.02.00251

Резьба G1: G1/4"-М

Диаметр шланга: 10 mm

Материал: Латунь

Рабочая температура: -20 ... 80 °C

Наружный диаметр D: 16,5 mm

Длина L: 23,4 mm